

Обґрунтування доцільності проведення закупівлі: код 34390000-7 за ДК 021:2015 «Приладдя до тракторів» (Щепоріз 4М-130TR PRO) або еквівалент

<p>Обґрунтування доцільності закупівлі</p>	<p>Потреба підприємства в проведенні закупівлі: код 34390000-7 за ДК 021:2015 «Приладдя до тракторів» (Щепоріз 4М-130TR PRO) або еквівалент, а саме: для належного виконання виробничих завдань та догляду за об'єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства.</p>																																														
<p>Обґрунтування обсягів закупівлі</p>	<p>1 шт. Для належного виконання виробничих завдань та догляду за об'єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства.</p>																																														
<p>Обґрунтування якісних характеристик закупівлі</p>	<p>Запропонований товар повинен бути новим 2023-2024 року виготовлення</p> <table border="1" data-bbox="584 618 1482 1832"> <thead> <tr> <th colspan="2">Технічні характеристики</th> <th rowspan="2">Візуалізація</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>МАХ діаметр переробляємої гілки, мм</td> <td>130</td> <td rowspan="20"></td> </tr> <tr> <td>Вихідна фракція, мм</td> <td>7-50</td> </tr> <tr> <td>Продуктивність, м³/год</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Габаритний розмір, мм</td> <td>1200x1700x2400</td> </tr> <tr> <td>Вага, кг</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ножі</td> </tr> <tr> <td>Матеріал</td> <td>Сталь 65Г</td> </tr> <tr> <td>Товщина, мм</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Кількість</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Протиножі</td> </tr> <tr> <td>Матеріал</td> <td>Сталь 65Г</td> </tr> <tr> <td>Товщина, мм</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Кількість</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Регулювання ножів</td> <td>Є</td> </tr> <tr> <td>Висота вильоту тріски, м</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Подача гілки</td> <td>Затяжні вали з гідроприводом (автономна гідростанція)</td> </tr> <tr> <td>Обертання вихідного розтрубу, град</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>Система аварійної зупинки</td> <td>В наявності</td> </tr> <tr> <td>Потужність двигуна</td> <td>Трактор від 50 к.с. 1080 об./хв</td> </tr> <tr> <td>Щепоріз укомплектований карданним валом з фрикційною муфтою, яка оберігає подрібнювач і вузли трактора від перенавантажень</td> <td>Так</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Наявність можливості використання в одній зчіпці з причепом</td> </tr> </tbody> </table> <p>Більш детально зазначено у Додатку 1 до Тендерної документації Замовника.</p>	Технічні характеристики		Візуалізація	МАХ діаметр переробляємої гілки, мм	130		Вихідна фракція, мм	7-50	Продуктивність, м³/год	6	Габаритний розмір, мм	1200x1700x2400	Вага, кг	320	Ножі		Матеріал	Сталь 65Г	Товщина, мм	10	Кількість	4	Протиножі		Матеріал	Сталь 65Г	Товщина, мм	13	Кількість	2	Регулювання ножів	Є	Висота вильоту тріски, м	2,4	Подача гілки	Затяжні вали з гідроприводом (автономна гідростанція)	Обертання вихідного розтрубу, град	360	Система аварійної зупинки	В наявності	Потужність двигуна	Трактор від 50 к.с. 1080 об./хв	Щепоріз укомплектований карданним валом з фрикційною муфтою, яка оберігає подрібнювач і вузли трактора від перенавантажень	Так	Наявність можливості використання в одній зчіпці з причепом	
Технічні характеристики		Візуалізація																																													
МАХ діаметр переробляємої гілки, мм	130																																														
Вихідна фракція, мм	7-50																																														
Продуктивність, м³/год	6																																														
Габаритний розмір, мм	1200x1700x2400																																														
Вага, кг	320																																														
Ножі																																															
Матеріал	Сталь 65Г																																														
Товщина, мм	10																																														
Кількість	4																																														
Протиножі																																															
Матеріал	Сталь 65Г																																														
Товщина, мм	13																																														
Кількість	2																																														
Регулювання ножів	Є																																														
Висота вильоту тріски, м	2,4																																														
Подача гілки	Затяжні вали з гідроприводом (автономна гідростанція)																																														
Обертання вихідного розтрубу, град	360																																														
Система аварійної зупинки	В наявності																																														
Потужність двигуна	Трактор від 50 к.с. 1080 об./хв																																														
Щепоріз укомплектований карданним валом з фрикційною муфтою, яка оберігає подрібнювач і вузли трактора від перенавантажень	Так																																														
Наявність можливості використання в одній зчіпці з причепом																																															
<p>Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі</p>	<p>Очікувану вартість закупівлі підприємство встановлювало на підставі отриманих комерційних пропозицій від учасників ринку.</p>																																														