

**Обґрунтування доцільності проведення закупівлі: код згідно ДК 021:2015 – 16700000-2 «Трактори»  
(Трактор КАТА KB904 (з додатковим навісним обладнанням) або еквівалент)**

Обґрунтування доцільності закупівлі	Потреба підприємства в проведенні закупівлі: код згідно ДК 021:2015 – 16700000-2 «Трактори» (Трактор КАТА KB904 (з додатковим навісним обладнанням) або еквівалент), а саме: для належного виконання виробничих завдань та догляду за об'єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства.				
Обґрунтування обсягів закупівлі	1 шт. Для належного виконання виробничих завдань та догляду за об'єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства.				
Обґрунтування якісних характеристик закупівлі	Запропонований товар повинен бути новим 2023-2024 року виготовлення Гарантійний термін експлуатації та обслуговування – 12 місяців або 1000 мото-годин. Продавець при передачі техніки повинен надати документи необхідні для реєстрації в установленному порядку.				
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">Технічні характеристики трактора КАТА KB904</th> </tr> </table>	Технічні характеристики трактора КАТА KB904		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Візуалізація</th> </tr> </table>	Візуалізація
	Технічні характеристики трактора КАТА KB904				
	Візуалізація				
	Потужність трактора к.с/кВт:	90 / 66,2			
	Привід коліс:	4x4			
	Двигун	УТО			
	Модель двигуна:	YD4EZ90C1			
	Кількість циліндрів:	4			
	Євро	2			
	Об'єм двигуна:	4080			
	Номінальні обороти колінчастого валу:	2400 об/хв			
	Пусковий підігрівач	Так			
	Охолодження двигуна:	рідинне			
	Обсяг паливного бака:	90 л			
Номінальне тягове зусилля:	22 кН				
Гідропідсилювач керма:	є				
Коробка передач:	12F+12R, реверс				
Зчеплення:	подвійної дії, виробництво LUK				
Гальмівна система:	дискові				

Гідросистема/виходи:	3
Вантажопідйомність, кН	14,2
Оберти валу відбору потужності (ВВП):	540/1000 об/хв
Колісна база:	2125 мм
Коля передніх коліс:	1275-1355 мм
Коля задніх коліс:	1270-1480 мм
Мін. Агротехнічний просвіт, мм	535
Блокування заднього диференціала	Так
Розмір шин:	передніх 8.3-24; задніх: 14,9-30
Габарити, ДхШхВ:	3970x1710x2615 мм
Колір	зелений
Вага, кг:	3300 кг
Передні крила	Так
Кабіна	Герметична кабіна із фільтром салону; Обшивка салону; Система обігріву; Система кондиціонування; Камера заднього огляду; Комфортне сидіння з амортизацією та ременем безпеки; Магнітола з MP3; Щітка переднього вікна; Сонцезахисна шторка; Розетка на 12V;
Камера заднього виду	Так
Компресор	Так
Задня навіска	під шарнір
Задні, передні груза	Так

Технічні характеристики додаткового навісного обладнання		
Технічні характеристики відвалу		Візуалізація
Вага, кг:	280	
Габаритні розміри, мм	2500x800	
Ширини захвату при куті 30 градусів, мм	2100	
Товщина металу лопати, мм	5	
Товщина армованої гуми, мм	25	
У комплект відвалу входить гідроциліндр		
Технічні характеристики щітки		Візуалізація
Довжина блоку щітки, мм	2000	
Діаметр щітки, мм	550	
Привід щітки	Кардан	
Вага, кг	220	
Механічна зміна кута	+30 град./-30 град.	
Обертання щітки, об./хв.	500-540	
Розміри: мм	2300x2470x1300	
Більш детально зазначено у Додатку 1 до Тендерної документації Замовника.		
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі	Очікувану вартість закупівлі підприємство встановлювало на підставі отриманих комерційних пропозицій від учасників ринку.	