

**Обґрунтування доцільності проведення закупівлі: код 34390000-7 за ДК 021:2015 «Приладдя до тракторів» (Щепоріз DP 660 T (з боковою подачею)) або еквівалент**

Обґрунтування доцільності закупівлі	Потреба підприємства в проведенні закупівлі: код 34390000-7 за ДК 021:2015 «Приладдя до тракторів» (Щепоріз DP 660 T (з боковою подачею)) або еквівалент, а саме: для належного виконання виробничих завдань та догляду за об'єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства.																																																								
Обґрунтування обсягів закупівлі	1 шт. Для належного виконання виробничих завдань та догляду за об'єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства.																																																								
Обґрунтування якісних характеристик закупівлі	<p>1. Кількість 1 шт.                  2. Запропонований товар повинен бути новим 2023-2024 року виготовлення (не бути таким, що вживався, експлуатувався, ремонтувався чи відновлювався).                  3. При пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов'язково надається порівняльна таблиця відповідності запропонованого Учасником товару вимогам Замовника, за технічними характеристиками наведеними у Табл.1.                  4. Вартість Товару включає в себе всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, а також витрати продавця на доставку Товару до місця поставки, зазначеного Замовником.                  5. Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців.</p> <p align="right">Табл.1.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Технічні характеристики</th> <th>Візуалізація</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Модель</td> <td>DP 660 T з боковою подачею</td> <td rowspan="13"></td> </tr> <tr> <td>Діаметр диска, мм</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Число обертів ножового диска, об/хв</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Кількість ножів, шт.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Розміри прийомного вікна, мм</td> <td>240×180</td> </tr> <tr> <td>Продуктивність при рубці немороженої хвойної та мягколистяної деревини діаметром до 100 мм, довжиною 2000 мм, вологістю не більше 50%, м³/год</td> <td>6-8</td> </tr> <tr> <td>Розміри подрібнювальної деревини: діаметр, мм, не більше</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>ширина, мм, не більше</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>довжина, мм, не менше</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Розміри подрібненої фракції, мм (допускається коливання розмірів кінцевої фракції до 50 %)</td> <td>5-40</td> </tr> <tr> <td>Привід механізмів: різання</td> <td>вал відбору потужності трактора</td> </tr> <tr> <td>подачі</td> <td>гідросистема</td> </tr> <tr> <td>Положення загрузного бункера</td> <td>нахилене</td> </tr> <tr> <td>Мах. висота викидання щепи, м</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Кут повороту викидної труби</td> <td>360°</td> </tr> <tr> <td>Об'єм масла в гідросистемі, л</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Тиск масла в гідросистемі</td> <td>140 бар</td> </tr> <tr> <td>Масло гідравлічне</td> <td>МГЕ 46В або аналог</td> </tr> <tr> <td>Габаритні розміри, мм, не більше:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>довжина</td> <td>1800</td> </tr> <tr> <td>ширина</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>висота без труби</td> <td>1750</td> </tr> <tr> <td>висота з трубою</td> <td>2800</td> </tr> <tr> <td>Вага машини, кг</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td colspan="2">У комплект входить карданна пара з обгінною муфтою</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Наявність можливості використання в одній зчипці з причепом</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Більш детально зазначено у Додатку 1 до Тендерної документації Замовника.</p>	Технічні характеристики		Візуалізація	Модель	DP 660 T з боковою подачею		Діаметр диска, мм	800	Число обертів ножового диска, об/хв	1000	Кількість ножів, шт.	2	Розміри прийомного вікна, мм	240×180	Продуктивність при рубці немороженої хвойної та мягколистяної деревини діаметром до 100 мм, довжиною 2000 мм, вологістю не більше 50%, м³/год	6-8	Розміри подрібнювальної деревини: діаметр, мм, не більше	160	ширина, мм, не більше	240	довжина, мм, не менше	300	Розміри подрібненої фракції, мм (допускається коливання розмірів кінцевої фракції до 50 %)	5-40	Привід механізмів: різання	вал відбору потужності трактора	подачі	гідросистема	Положення загрузного бункера	нахилене	Мах. висота викидання щепи, м	3	Кут повороту викидної труби	360°	Об'єм масла в гідросистемі, л	11	Тиск масла в гідросистемі	140 бар	Масло гідравлічне	МГЕ 46В або аналог	Габаритні розміри, мм, не більше:		довжина	1800	ширина	1400	висота без труби	1750	висота з трубою	2800	Вага машини, кг	900	У комплект входить карданна пара з обгінною муфтою		<b>Наявність можливості використання в одній зчипці з причепом</b>	
Технічні характеристики		Візуалізація																																																							
Модель	DP 660 T з боковою подачею																																																								
Діаметр диска, мм	800																																																								
Число обертів ножового диска, об/хв	1000																																																								
Кількість ножів, шт.	2																																																								
Розміри прийомного вікна, мм	240×180																																																								
Продуктивність при рубці немороженої хвойної та мягколистяної деревини діаметром до 100 мм, довжиною 2000 мм, вологістю не більше 50%, м³/год	6-8																																																								
Розміри подрібнювальної деревини: діаметр, мм, не більше	160																																																								
ширина, мм, не більше	240																																																								
довжина, мм, не менше	300																																																								
Розміри подрібненої фракції, мм (допускається коливання розмірів кінцевої фракції до 50 %)	5-40																																																								
Привід механізмів: різання	вал відбору потужності трактора																																																								
подачі	гідросистема																																																								
Положення загрузного бункера	нахилене																																																								
Мах. висота викидання щепи, м	3																																																								
Кут повороту викидної труби	360°																																																								
Об'єм масла в гідросистемі, л	11																																																								
Тиск масла в гідросистемі	140 бар																																																								
Масло гідравлічне	МГЕ 46В або аналог																																																								
Габаритні розміри, мм, не більше:																																																									
довжина	1800																																																								
ширина	1400																																																								
висота без труби	1750																																																								
висота з трубою	2800																																																								
Вага машини, кг	900																																																								
У комплект входить карданна пара з обгінною муфтою																																																									
<b>Наявність можливості використання в одній зчипці з причепом</b>																																																									
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі	Очікувану вартість закупівлі підприємство встановлювало на підставі отриманих комерційних пропозицій від учасників ринку.																																																								