

Обґрунтування доцільності проведення закупівлі: код 34390000-7 за ДК 021:2015 «Приладдя до тракторів» (Деревоподрібнююча машина DP 660 T (кутова)) або еквівалент

Обґрунтування доцільності закупівлі	Потреба підприємства в проведенні закупівлі: код 34390000-7 за ДК 021:2015 «Приладдя до тракторів» (Деревоподрібнююча машина DP 660 T (кутова)) або еквівалент, а саме: для належного виконання виробничих завдань та догляду за об'єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства.																																																								
Обґрунтування обсягів закупівлі	1 шт. Для належного виконання виробничих завдань та догляду за об'єктами благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства.																																																								
Обґрунтування якісних характеристик закупівлі	1. Кількість 1 шт. 2. Запропонований товар повинен бути новим 2024-2025 року виготовлення (не бути таким, що вживався, експлуатувався, ремонтувався чи відновлювався). 3. При пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов'язково надається порівняльна таблиця відповідності запропонованого Учасником товару вимогам Замовника, за технічними характеристиками наведеними у Табл.1. 4. Вартість Товару включає в себе всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, а також витрати продавця на доставку Товару до місця поставки, зазначеного Замовником. 5. Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців.																																																								
	<table><tr><th colspan="2">Технічні характеристики</th><th>Візуалізація</th></tr><tr><td>Модель</td><td>DP 660 T (з боковою подачею)</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>Діаметр диска, мм</td><td>800</td></tr><tr><td>Число обертів ножового диска, об/хв</td><td>1000</td></tr><tr><td>Кількість ножів, шт.</td><td>2</td></tr><tr><td>Розміри прийомного вікна, мм</td><td>240×180</td></tr><tr><td>Продуктивність при рубці немороженої хвойної та мягколиственной деревини діаметром до 100 мм, довжиною 2000 мм, вологістю не більше 50%, м³/год</td><td>6-8</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>Розміри подрібнювальної деревини: діаметр, мм, не більше</td><td>160</td></tr><tr><td>ширина, мм, не більше</td><td>240</td></tr><tr><td>довжина, мм, не менше</td><td>300</td></tr><tr><td>Розміри подрібненої фракції, мм (допускається колювання розмірів кінцевої фракції до 50 %)</td><td>5-40</td></tr><tr><td>Привід механізмів: Різання подачі</td><td>вал відбору потужності трактора гідросистема</td><td rowspan="16"></td></tr><tr><td>Положення загрузного бункера</td><td>нахилене</td></tr><tr><td>Мах. висота викидання щепи, м</td><td>3</td></tr><tr><td>Кут повороту викидної труби</td><td>360°</td></tr><tr><td>Об'єм масла в гідросистемі, л</td><td>11</td></tr><tr><td>Тиск масла в гідросистемі</td><td>140 бар</td></tr><tr><td>Масло гідравлічне</td><td>МГЕ 46В або аналог</td></tr><tr><td>Габаритні розміри, мм: довжина</td><td>1800</td></tr><tr><td>ширина</td><td>1400</td></tr><tr><td>висота без труби</td><td>1750</td></tr><tr><td>висота з трубою</td><td>2800</td></tr><tr><td>Вага машини, кг</td><td>900</td></tr><tr><td colspan="2">У комплект входить карданна пара з обгінною муфтою</td></tr><tr><td colspan="2">Наявність можливості використання в одній зчіпці з причепом</td></tr></table>		Технічні характеристики		Візуалізація	Модель	DP 660 T (з боковою подачею)		Діаметр диска, мм	800	Число обертів ножового диска, об/хв	1000	Кількість ножів, шт.	2	Розміри прийомного вікна, мм	240×180	Продуктивність при рубці немороженої хвойної та мягколиственной деревини діаметром до 100 мм, довжиною 2000 мм, вологістю не більше 50%, м³/год	6-8		Розміри подрібнювальної деревини: діаметр, мм, не більше	160	ширина, мм, не більше	240	довжина, мм, не менше	300	Розміри подрібненої фракції, мм (допускається колювання розмірів кінцевої фракції до 50 %)	5-40	Привід механізмів: Різання подачі	вал відбору потужності трактора гідросистема		Положення загрузного бункера	нахилене	Мах. висота викидання щепи, м	3	Кут повороту викидної труби	360°	Об'єм масла в гідросистемі, л	11	Тиск масла в гідросистемі	140 бар	Масло гідравлічне	МГЕ 46В або аналог	Габаритні розміри, мм: довжина	1800	ширина	1400	висота без труби	1750	висота з трубою	2800	Вага машини, кг	900	У комплект входить карданна пара з обгінною муфтою		Наявність можливості використання в одній зчіпці з причепом		
	Технічні характеристики		Візуалізація																																																						
	Модель	DP 660 T (з боковою подачею)																																																							
	Діаметр диска, мм	800																																																							
	Число обертів ножового диска, об/хв	1000																																																							
	Кількість ножів, шт.	2																																																							
	Розміри прийомного вікна, мм	240×180																																																							
	Продуктивність при рубці немороженої хвойної та мягколиственной деревини діаметром до 100 мм, довжиною 2000 мм, вологістю не більше 50%, м³/год	6-8																																																							
	Розміри подрібнювальної деревини: діаметр, мм, не більше	160																																																							
	ширина, мм, не більше	240																																																							
	довжина, мм, не менше	300																																																							
	Розміри подрібненої фракції, мм (допускається колювання розмірів кінцевої фракції до 50 %)	5-40																																																							
	Привід механізмів: Різання подачі	вал відбору потужності трактора гідросистема																																																							
	Положення загрузного бункера	нахилене																																																							
	Мах. висота викидання щепи, м	3																																																							
	Кут повороту викидної труби	360°																																																							
	Об'єм масла в гідросистемі, л	11																																																							
	Тиск масла в гідросистемі	140 бар																																																							
	Масло гідравлічне	МГЕ 46В або аналог																																																							
	Габаритні розміри, мм: довжина	1800																																																							
	ширина	1400																																																							
	висота без труби	1750																																																							
	висота з трубою	2800																																																							
	Вага машини, кг	900																																																							
	У комплект входить карданна пара з обгінною муфтою																																																								
	Наявність можливості використання в одній зчіпці з причепом																																																								
Більш детально зазначено у Додатку 1 до Тендерної документації Замовника.																																																									
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі	Очікувану вартість закупівлі підприємство встановлювало на підставі моніторингу цін на ринку та комерційних пропозицій.																																																								